

De EasyLine HR-serie bestaat uit betrouwbare oliegestookte verwarmingsketels die 10, 14 of 19kW leveren. Deze HR-serie is zowel als CV-ketel, met CV-boilerregeling als combi-ketel leverbaar.

# HR 300, 400 & 500-series



EasyLine HR  
CV



EasyLine HR  
Boiler



EasyLine HR  
Combi

SPECIFICATIES	EasyLine HR 300 CV	EasyLine HR 300 Boiler	EasyLine HR 300 Combi	EasyLine HR 400 CV	EasyLine HR 400 Boiler	EasyLine HR 400 Combi	EasyLine HR 500 CV	EasyLine HR 500 Boiler	EasyLine HR 500 Combi
Type	CV	Boiler	Combi	CV	Boiler	Combi	CV	Boiler	Combi
Capaciteit (in kW)	10	10	10	14	14	14	19	19	19
Breedte inbouwmaat (mm)*	445	480	490	460	490	500	490	490	500
Diepte inbouwmaat (mm)*	580	580	580	620	620	620	660	660	660
Hoogte inbouwmaat (mm)*	435	435	435	450	450	450	500	500	500
Cv aansluiting (mm)	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Drinkwater aansluiting (mm)	-	15	15	-	15	15	-	15	15
Olieaansluiting (binnendraadt)	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Rookgas (diameter in mm)	60	60	60	80	80	80	80	80	80
Dashboard	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal	digitaal
Energiezuinige circulatiepomp	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pomptimer	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Siemens ruimte thermostaat	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Warm water aan/uit	-	+	+	-	+	+	-	+	+
Oliefilter automatisch ontluchtend	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Externe luchtaanzuig	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)	- (optie)
Vul en aftap combinatie	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Voltage (A.C.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Tapwater 60° (p.m. in Lt.)	-	-	3	-	-	4,5	-	-	6,5
Gewicht (kg)	60	62	65	70	72	75	81	83	94
Rendement %	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Waterinhoud ketel (liters)	16	16	16	20	20	20	24	24	24
Brandstof	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Brandstofverbruik L/h	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8
Rookgastemperatuur °C	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Sproeier/Nozzle mm/°	0,30/60	0,30/60	0,30/60	0,40/60	0,40/60	0,40/60	0,50/60	0,50/60	0,50/60
Startvermogen 230V (W)	295	295	295	295	295	295	295	295	295
Bedrijfsvermogen 230V (W)	300	300	300	300	300	300	300	300	300

## EASYLINE HR-SERIE: ALTIJD DE JUISTE TEMPERATUUR

Door de brede inzetbaarheid en fluisterstille, volautomatische werking zijn deze ketels geschikt voor de meeste zeil- en motorjachten.

De HR-serie wordt vooral gebruikt voor langdurig of permanent verblijf aan boord. Een CV-installatie met radiatoren, vloer-verwarming of hete lucht en aircosystemen kan door de HR serie verwarmd worden.

*Geschikt voor het verwarmen van motorjachten, zeilschepen, campers, paardentrailers, chalets en zelfs (vakantie)huizen.*

Om een optimaal verwarmingssysteem met bijpassende CV-ketel samen te stellen, is het belangrijk om de **exacte capaciteit** te berekenen. De capaciteit wordt bepaald door de inhoud van de vertrekken aan boord, de isolatiewaarden van het schip en de wensen van de gebruiker. Het vaarseizoen en het gebied waarin het schip vaart zijn eveneens van groot belang. Laat u goed adviseren door een EZ Heating specialist!

De EasyLine COMPACT 7 is de kleinste diesel gestookte CV-ketel in de wereld die 7kW levert. De COMPACT 7 is zowel als CV-ketel, met een CV-boilerregeling als combi-ketel leverbaar.

Dankzij de beperkte inbouwmaat en zijn fluisterstille, volautomatische werking is deze ketel geschikt voor (kleine) zeil- en motorjachten, vakantiehuizen en campers. Permanente bewoning en zelfs warm tapwater behoren tot de mogelijkheden.

## Compact 7-serie



EasyLine  
Compact 7  
CV



EasyLine  
Compact 7  
Boiler



EasyLine  
Compact 7  
Combi

## COMPACT 7-SERIE: KLEINSTE DIESEL GESTOOKTE CV-KETEL IN DE WERELD

Fluisterstil, krachtig, superefficiënt, lichtgewicht, ruimtebesparend, volautomatisch, snel een aangenaam klimaat, bedieningsgemak, installatiegemak, lange levensduur

*Geschikt voor het verwarmen van motorjachten, zeilschepen, campers, paardentrailers, chalets en zelfs (vakantie)huizen.*

Om een optimaal verwarmingssysteem met bijpassende CV-ketel samen te stellen, is het belangrijk om de **exacte capaciteit** te berekenen. De capaciteit wordt bepaald door de inhoud van de vertrekken aan boord, de isolatiewaarden van het schip en de wensen van de gebruiker. Het vaarseizoen en het gebied waarin het schip vaart zijn eveneens van groot belang. Laat u goed adviseren door een EZ Heating specialist!

### SPECIFICATIES

	EasyLine Compact 7 CV	EasyLine Compact 7 Boiler	EasyLine Compact 7 Combi
Type	CV	Boiler	Combi
Capaciteit (in kW)	7	7	7
Breedte inbouwmaat (mm)*	330	330	330
Diepte inbouwmaat (mm)*	570	620	620
Hoogte inbouwmaat (mm)*	340	380	445
Cv aansluiting (mm)	22	22	22
Drinkwater aansluiting (mm)	-	-	15
Olieaansluiting (binnendraadt)	3/8	3/8	3/8
Rookgas (diameter in mm)	50	50	50
Dashboard	digitaal	digitaal	digitaal
Energiezuinige circulatiepomp	+	+	+
Pomptimer	+	+	+
Siemens ruimte thermostaat	+	+	+
Warm water aan/uit	-	+	+
Oliefilter automatisch ontluichtend	- (optie)	- (optie)	- (optie)
Externe luchtaanzuig	- (optie)	- (optie)	- (optie)
Vul en aftap combinatie	+	+	+
Voltage (A.C.)	230	230	230
Tapwater 60° (p.m. in Lt.)	-	-	3
Gewicht (kg)	47	49	53
Rendement %	>90	>90	>90
Waterinhoud ketel (liters)	15	15	15
Brandstof	diesel	diesel	diesel
Brandstofverbruik L/h	0,9	0,9	0,9
Rookgastemperatuur °C	190/220	190/220	190/220
Sproeier/Nozzle mm/°	0,25/60	0,25/60	0,25/60
Startvermogen 230V (W)	295	295	295
Bedrijfsvermogen 230V (W)	255	255	255